

**Конструктивное исполнение:**

Блок-картер (чугунные цилиндры и чугунный картер выполнены в едином блоке).  
Головка цилиндров – алюминиевая.

**ТТХ компрессора:**

1 Номинальный рабочий объём, см <sup>3</sup>	306
2 Диаметр поршня, мм	92
3 Ход поршня, мм	46
4 Избыточное давление, МПа:	
4.1 Номинальное	0,8
4.2 Максимальное рабочее	1,25
5 Частота вращения, мин <sup>-1</sup> :	
5.1 Номинальная	2000
5.2 Максимальная:	
при избыточном давлении 1,0 Мпа	3000
6 Производительность при избыточном давлении 0,7 МПа:	
6.1 при частоте вращения 2000 мин <sup>-1</sup> , л/мин	373
6.2 при частоте вращения 2500 мин <sup>-1</sup> , л/мин	450
7 Потребляемая мощность при избыточном давлении 0,7 МПа и частоте вращения 2000 мин <sup>-1</sup> , кВт	3,8
8 Система смазки – под давлением (от 0,05 до 0,6 МПа) от системы смазки двигателя	
9 Охлаждение – жидкостное, от системы охлаждения двигателя, оптимальный расход, л/мин	4...6
10 Привод шестерёночный:	
10.1 Модуль шестерни	3
10.2 Количество зубьев	24
11 Габаритные размеры, мм:	
11.1 Длина	192
11.2 Ширина	141,5
11.3 Высота	292
12 Масса, кг	10
Аналог – компрессор 18.3509015 (Аурида)	

## Сравнение одноцилиндровых компрессоров 53205-3509015-02 (ПК АИК) и 18.3509015 (Аурида)

Параметр	Модель компрессора	
	53205-3509015-02	18.3509015
<b>Конструктивное исполнение</b>		
Конструкция картера и цилиндра	Сплит блок (чугунный цилиндр, алюминиевый картер). Головка цилиндра - алюминиевая	Сплит блок (чугунный цилиндр, алюминиевый картер). Головка цилиндра — алюминиевая с чугунной проставкой
Материал уплотнительных прокладок	Алюминиевый лист t=1,0 мм с покрытием из тефлона	Алюминиевый лист t=1,0 мм; паронит ПМБ-1 t=0,6 мм
Конструкция подшипникового узла	Втулка-вкладыш на передней шейке коленчатого вала+задняя крышка из алюминиевого сплава без вкладыша	Втулка-вкладыш на передней шейке коленчатого вала+задняя крышка с втулкой-вкладышем
<b>Технические характеристики</b>		
Число цилиндров	1	1
Диаметр цилиндра, мм	92	92
Рабочий объём, см <sup>3</sup>	306	306
Ход поршня, мм	46	46
Номинальное рабочее давление, МПа	0,8	0,8
Максимальное рабочее давление, МПа	1,25	1,25
Номинальная частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2000	2000
Максимальная частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2700 (при давлении 1,25 МПа) 3000 (при давлении 1,0 МПа)	2700 (при давлении 1,25 МПа) 3000 (при давлении 1,0 МПа)
Давление смазки, МПа	0,05...0,6	0,05...0,6
Производительность при давлении 0,8 МПа, м <sup>3</sup> /мин: - 2000 мин <sup>-1</sup> ; - 2500 мин <sup>-1</sup>	0,373 0,450	0,373 0,450
Потребляемая мощность при давлении 0,8 МПа, кВт - 2000 мин <sup>-1</sup> ; - 2500 мин <sup>-1</sup>	3,8 4,5	3,8 4,5
Температура нагнетаемого воздуха, °С	До 220	До 220
Масса, кг	10,0	10,0